

Manjaro Linux raccourcis clavier

Noyau

Ces raccourcis peuvent être utilisés pour la récupération à partir d'un système qui ne répond pas ou pour le débogage.

Pour utiliser ces raccourcis, ils doivent d'abord être activés avec `sysctl kernel.sysrq=1` ou `echo "1" > /proc/sys/kernel/sysrq`

Alt + Sys Rq + R	Unraw - Reprenez le contrôle du clavier à partir de X.
Alt + Sys Rq + E	Terminer - Envoie SIGTERM à tous les processus, leur permettant de se terminer en douceur
Alt + Sys Rq + I	Kill - Envoie SIGKILL à tous les processus, les forçant à se terminer immédiatement
Alt + Sys Rq + S	Sync - Vider les données sur le disque
Alt + Sys Rq + U	Démonter - Démonter et remonter tous les systèmes de fichiers en lecture seule
Alt + Sys Rq + B	Redémarrer

Terminal: console virtuelle

Ctrl + Alt + Suppr	Redémarre l'ordinateur (spécifié par le lien symbolique <code>/usr/lib/systemd/system/ctrl-alt-del.target</code>)
Alt + F1	(F2, F3,...) Passer à la n-ième console virtuelle
Alt + Flèche gauche	Passer à la console virtuelle précédente
Alt + Flèche droite	Passer à la prochaine console virtuelle
Scroll Lock	Lorsque le verrouillage du défilement est activé, l'entrée / la sortie est verrouillée
Maj + Pg Préc / Suiv	Faites défiler le tampon de la console vers le haut/bas
Ctrl + C	Tuer la tâche en cours
Ctrl + D	Insérer un EOF
Ctrl + Z	Suspendre la tâche en cours

Terminal: Readline

Ctrl + L	Effacer l'écran
----------	-----------------

Déplacement du curseur

Ctrl + B	Déplacer le curseur d'un caractère vers la gauche
----------	---

Ctrl + F	Déplacer le curseur d'un caractère vers la droite
----------	---

Alt + B	Déplacer le curseur d'un mot vers la gauche
---------	---

Alt + F	Déplacer le curseur d'un mot vers la droite
---------	---

Ctrl + A	Déplacer le curseur au début de la ligne
----------	--

Ctrl + E	Déplacer le curseur à la fin de la ligne
----------	--

Copier coller

Ctrl + U	Tout couper du début de la ligne au curseur
----------	---

Ctrl + K	Tout couper du curseur à la fin de la ligne
----------	---

Alt + D	Couper le mot actuel après le curseur
---------	---------------------------------------

Ctrl + W	Couper le mot actuel avant le curseur
----------	---------------------------------------

Ctrl + Y	Coller le texte coupé précédent
----------	---------------------------------

Alt + Y	Collez le deuxième dernier texte coupé
---------	--

Alt + Ctrl + Y	Collez le premier argument de la commande précédente
----------------	--

Alt + ./_	Collez le dernier argument de la commande précédente
-----------	--

Historique

Ctrl + P	Passer à la ligne précédente
----------	------------------------------

Ctrl + N	Passer à la ligne suivante
----------	----------------------------

Ctrl + S	Rechercher
----------	------------

Ctrl + R	Recherche inversée
----------	--------------------

Ctrl + J	Terminer la recherche
----------	-----------------------

Ctrl + G	Abandonner la recherche (restaure la ligne d'origine)
----------	---

Alt + R	Restaure toutes les modifications apportées à la ligne
---------	--

% achèvement

Tab	Remplir automatiquement un
-----	----------------------------

	nom
Alt + ?	Lister toutes les complétions possibles
Alt + *	Insérer toutes les complétions possibles

X11

Ctrl + Alt + F1	Passer à la nième console virtuelle
-----------------	-------------------------------------

Maj + Inser ou Clic droit Coller le texte du tampon PRIMAIRE

Par défaut, Qt mappe Shift+Insert sur CLIPBOARD au lieu du tampon PRIMARY

Source : Manjaro Linux

Dernière modification: 15/03/2023 15:08:23

Plus d'information: defkey.com/fr/manjaro-linux-20-raccourcis-clavier

[Personnalisez ce PDF...](#)